

TMSD26



TMSD26

Двигатель

Модель и тип.....	Cummins NT855-C280
Номинальная мощность.....	260 л.с.
Количество цилиндров.....	6–140 × 152 мм (диам)
Рабочий объем цилиндра.....	14 л
Макс. крутящий момент.....	1102Н/м при 1850 об/л

Рыхлитель

Максимальная глубина вскапывания рыхлителем с од	670 мм
Максимальный подъем над землей.....	560 мм
Вес рыхлителя с одной лапой.....	2470 кг

Система ходовой части

Поддерживающие ролики.....	2 с каждой стороны
Опорные ролики.....	6 с каждой стороны
Тип гусеницы.....	В сборе с одиночным
Ширина башмака гусеницы.....	560 мм
Шаг.....	216 мм

Комплектация:

Кондиционер, отопитель кабины, немецкое сиденье “GRAMMER”, прямая лопата с гидравлическим наклоном 6,36 м. куб, однозубый рыхлитель, защита двигателя, защита катков, защитная решетка на окна, подогрев двигателя, камера заднего вида

Гидравлическая система

Максимальное давление.....	14 МПа
Тип насоса.....	Шестеренный насос
Расход.....	262 л/мин.
Диаметр рабочего цилиндра и количество.....	120мм × 2

Лопата

Вместимость.....	6,38 м3
Ширина лопаты.....	3750 мм
Высота лопаты.....	1350 мм
Максимальное углубление в землю.....	540 мм
Максимальный наклон	800 мм

Ознакомиться со всеми техническими характеристиками и возможностями комплектования дополнительным и специальным навесным оборудованием Вы можете посетив страницу модели на нашем сайте.